# FICHE TECHNIQUE
# DES ARMOIRES METALLIQUES A RAYONNAGES



ICT rue Jean REMON, 16210 CHALAIS
www.rangement-bureau-ict.fr

# FICHE TECHNIQUE DES ARMOIRES METALLIQUES A RAYONNAGES

## 1. CARACTERISTIQUES GENERALES

- Corps monobloc soudé pour une grande robustesse
- Tablettes pour dossiers suspendus avec ergots d'accrochage intégrés
- Profondeur de 440
- Largeur 1200, 1000
- Hauteur 1980, 1020
- 7 nuances de corps
- Dessus d'armoire équipé pour recevoir des dossiers suspendus
- Dos sans plis apparents pour utilisation en espace ouvert
- Finition lisse satinée
- Réglage de l'assise par 4 vérins (option)

**ARMOIRES CONFORMES aux NORMES EUROPEENNES**
**NF EN 14073-2 et 3 / NF EN 14074 et à la NORME FRANCAISE NF D 62-041**

## 2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### ✓ STRUCTURES

Tôle laminée à froid épaisseur 0.8 et 1mm premier choix
Dessus, bandeau de socle, lame terminale : épaisseur 1mm
Côtés, fond, socle, panneaux intérieurs et tablettes : épaisseur 0.8mm
Fond en deux panneaux profilés pour une grande rigidité de l'armoire
Soudure par points. Tôle en provenance de forges européennes délivrée avec Certificat de Conformité garantissant les exigences du cahier des charges

### ✓ FINITIONS

Préparation des corps d'armoires par passage en tunnel de dégraissage et phosphatation à 4 étages.
Application peinture poudre EPOXY POLYESTER lisse satinée en cabine automatisée, et sans rejets de solvants. Très bonne résistance aux rayures. Toutes nos teintes sont conformes à la directive européenne RoHS

### ✓ TABLETTES

En acier 0.8mm. Réalisées par profilage. Les doubles plis pour dossiers suspendus leur assurent une grande rigidité. Les taquets sont intégrés à la tablette, facilitant l'installation.
Couleur des tablettes de la couleur du corps de l'armoire.
La tablette pour une armoire de 1200 admet une charge uniformément répartie de 50kg dessus et 60kg dessous dans les DS . (test FCBA dispo sur demande)
Conditionnées sous film rétractable
Des repères sur les parois intérieures verticales permettent de positionner les tablettes pour les dossiers suspendus ou les classeurs

| Largeur Armoire | 1200 | 1000 |
|---|---|---|
| Longueur tablette | 1130 | 930 |
| Profondeur tablette | 360 | 360 |
| Epaisseur tablette | 25 | 25 |
| Référence | AT12 | AT10 |

## ✓ CONDITIONNEMENT

Coiffe haute, basse, et 4 cornières en carton ondulé double cannelure, épaisseur 4mm.
Film de protection complet en étirable.
Ces cartons proviennent de matériaux recyclés et sont 100% recyclables.

## ✓ DIMENSIONS ET CAPACITES MAXIMUM

| **Hauteur nominale** | **1980** | **1020** |
|---|---|---|
| Hauteur hors tout | 1980 | 1020 |
| Hauteur utile | 1833 | 873 |
| Dossiers Suspendus | 6 | 3 |
| Classeurs | 5 | 2 |
| Cadres coulissants | 4 | 3 |
| **Largeur nominale** | **1200** | **1000** |
| largeur utile | 1130 | 930 |
| **Profondeur nominale** | **440** | |
| Profondeur utile | 382 | |

## ✓ POTENTIELS CALORIFIQUES

**Armoire vide**

| Hauteur | Largeur | Profondeur | Référence | Pot Calorifique |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | 1200 | 440 | RH12 | 165 MJ |
| 1980 | 1000 | 440 | RH10 | 142 MJ |
| 1020 | 1200 | 440 | RB12 | 88 MJ |
| 1020 | 1000 | 440 | RB10 | 78 MJ |

**Tablettes**

Tablette AT12 : 2.5 MJ
Tablette AT10 : 2.0 MJ

### ✓ VÉRINS (en option)



Deux traverses en acier soudées sous le socle reçoivent 4 vérins permettant de régler l'assise de l'armoire dans le cas de sol irrégulier. Course de 20 mm

### ✓ NUANCIER CORPS



Blanc 9010 Beige 1015 Beige 1013 Gris clair 7035 Gris Alu 9006 Anthracite 7016 Noir 9005

Photos du nuancier non contractuelles : un écart peut exister entre le nuancier présenté et la réalité, nous tenons des échantillons à votre disposition pour une meilleure appréciation.

## 3. VISUELS



## 4. GARANTIE

Les armoires et accessoires ICT sont réalisés selon un cahier des charges très exigent en terme de qualité et de procédés de fabrication. La garantie s'applique pour une durée de 5 ans à compter de la date de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les défaillances dues à une mauvaise utilisation, ou à des modifications apportées par le client.

## 5. AMENAGEMENTS ET OPTIONS

### ✓ CADRES COULISSANTS POUR DOSSIERS SUSPENDUS



Constitués de 2 glissières à billes à sortie totale pour recevoir des dossiers suspendus à lecture horizontale. Coloris noir.
CHR12 pour armoire L1200, 1005 x 327 utiles
CHR10 pour armoire L1000, 805 x 327 utiles
CHR08 pour armoire L800, 610 x 327 utiles
CH12 pour armoire portes métalliques L1200
Fournis avec 2 traverses ; charge maxi 40kg.

Le système d'ouverture sélective est indispensable à partir de 2 cadres afin de prévenir tout risque de basculement de l'armoire. De conception en acier et aluminium, ce système est très robuste.
B2C, B3C, B4C, système d'ouverture sélective pour 2 , 3, et 4 cadres coulissants

## ✓ TABLETTE DE CONSULTATION TELESCOPIQUE



Tablette télescopique sur 2 glissières à bille à sortie totale. Epaisseur 1mm. Finition Epoxy Polyester couleur corps de l'armoire. Profilée pour recevoir des dossiers suspendus dessous.

TCR12 pour armoire L1200, 1040 x 360 utiles
TCR10 pour armoire L1000, 840 x 360 utiles

## ✓ TABLETTE DE CONSULTATION



Tablette coulissante à poser sur tablette fixe pour consultation de dossiers. Finition Epoxy Polyester couleur corps de l'armoire.
TC tablette de consultation L650

## ✓ SEPARATEUR VERTICAL



Séparateur en acier épaisseur 1.5 mm finition Epoxy Polyester couleur corps de l'armoire. Glissement latéral possible.
SV01 Séparateur vertical H150 x P360

## ✓ PIEDS



4 Pieds réglables en acier épaisseur 2mm, hauteur 100mm, diamètre 50mm, permettant d'isoler l'armoire du sol pour utilisation en milieu spécifique. Finition Epoxy Polyester couleur corps de l'armoire.

## ✓ KIT VÉRINS ADAPTABLES



Kit pour installation de vérins sur une armoire déjà en utilisation. Se clipse sous le socle. Réglage des vérins de l'intérieur de l'armoire, course de 20 mm. KVER kit vérins adaptable